

# SPECTRUM PAINT



**SPEC-PRO®** **BUILDER MAX**

SPEC-PRO® BuilderMax® products are designed to tackle the unique challenges of new home construction where touch-up and hide are imperative. In addition to new construction, BuilderMax® products can be used in commercial markets and in residential repaint.

Recommended Substrates: Concrete/Masonry Block, Gypsum Wallboard-Drywall, Plaster and Wood.

ULTRA FLAT 33100, 33101, 33122	LOW-SHEEN EGGSHELL 34201, 34202	SEMI-GLOSS 34501
Excellent Touch-Up	Exceptional Hide & Coverage	Excellent Adhesion
Great Hide	Stain Resistant	Great Washability
Easy Application	Easy Application	Excellent Block Resistance

SKU	GLOSS/SHEEN	VOLUME SOLIDS	COVERAGE <sup>1</sup>	DRY TIME <sup>2</sup>	VOC RANGE
33100 33101 33122	Flat (0 - 2 @ 85°)	25.0 ± 2%	Approximately 400 sq. ft.	Touch: 30 Minutes Recoat: 4 Hours	< 50 g/L
34201 34202	Eggshell (4 - 8 @ 60°)	32.0 ± 2%	Approximately 400 sq. ft.	Touch: 1 Hour Recoat: 4 Hours	< 50 g/L
34501	Semi-Gloss (40 - 60 @ 60°)	30.0 ± 2%	Approximately 400 sq. ft.	Touch: 1 Hour Recoat: 4 Hours	< 106.80 g/L

SDS and Technical Data Sheets are available at [Spectrumpaint.com](http://Spectrumpaint.com).

# SPECTRUM PAINT

**SPEC-PRO®** **BUILDER MAX**



**SPEC-PRO® BuilderMax®** está diseñado para hacer frente a los retos únicos de la construcción de nuevas viviendas, donde el retoque y el cubrimiento son imprescindibles. Además de en construcciones nuevas, los productos BuilderMax® pueden utilizarse en mercados comerciales y en repintados residenciales.

Sustratos recomendados: Concreto/Bloques de Mampostería, Paneles de Yeso, Escayola y Madera.

ULTRA LISO SIN BRILLO 33100, 33101, 33122	BRILLO-BAJO SEMIMATE 34201, 34202	SEMI-BRILLANTE 34501
Excelente para Retoques	Cubrimiento y Cobertura Excepcional	Excelente Adherencia
Buen Cubrimiento	Resistente a las Manchas	Gran Lavabilidad
Fácil de Aplicar	Fácil de Aplicar	Excelente Resistencia al Bloqueo

SKU	BRILLO/ACABADO	VOLUMEN DE SÓLIDOS	COBERTURA <sup>1</sup>	TIEMPO DE SECADO <sup>2</sup>	RANGO DE COV
33100 33101 33122	Liso Sin Brillo (0 - 2 @ 85°)	25.0 ± 2%	Aprox. 400 pies cuadrados	Al tacto: 30 Min. Repintado: 4 Horas	< 50 g/L
34201 34202	Brillo-Bajo Semimate (4 - 8 @ 60°)	32.0 ± 2%	Aprox. 400 pies cuadrados	Al tacto: 1 Hora Repintado: 4 Horas	< 50 g/L
34501	Semi-Brillante (40 - 60 @ 60°)	30.0 ± 2%	Aprox. 400 pies cuadrados	Al tacto: 1 Hora Repintado: 4 Horas	< 106.80 g/L

La hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet, SDS) y la Ficha de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponible en [Spectrumpaint.com](http://Spectrumpaint.com).