



POSI-PRIME PRO INTERIOR LATEX PRIMER

A quality interior latex primer that can also be used as a surfacer.

Posi-Prime Pro Interior Latex Primer is specially designed to prime gypsum board and plaster surfaces, and can be used as a surfacer to help create a smooth transition between drywall paper and joints. Posi-Prime Pro provides even and consistent holdout for subsequent low to mid-sheen finish coats. Quick drying and easy to apply, Posi-Prime Pro is perfect for commercial and residential high production projects.

- High solids
- Uniform finish
- Quick-drying
- Easily sands
- Can be used as a Level 5 primer/surfacer
- Excellent hide
- Easy to apply

VOLUME SOLIDS COMPARISONS

Spectrum Paint Posi-Prime Pro	37.0 ± 2%
Sherwin Williams PVA Drywall Primer & Sealer	19.0 ± 2%
Spectrum Paint BuilderMax PVA Interior Primer	27.0 ± 2%
Sherwin Williams High Build Primer	23.0 ± 2%
Spectrum Paint BuilderMax L5 High Build Primer Surfacer	35.27 ± 2%

SKU	FINISH	VOLUME SOLIDS	COVERAGE ¹	DRY TIME ²	VOC RANGE
36000	< 5 @ 85°	37.0 ± 2%	400 sq. ft./gal @ 4 mils, 1.5 mils dry	Touch: 1 Hour Recoat: 3 Hours	< 50 g/L



POSI-PRIME PRO IMPRIMACIÓN LÁTEX PARA INTERIORES

Una imprimación látex interior de calidad que también funciona como capa niveladora.

Posi-Prime Pro Interior Primer está especialmente diseñado para preparar superficies de yeso y estuco, y puede usarse como una base para facilitar una transición suave entre el papel del panel de yeso y las juntas. Posi-Prime Pro ofrece una adherencia uniforme y consistente para las capas de acabado con brillo bajo a medio. De secado rápido y fácil de aplicar, Posi-Prime Pro es ideal para proyectos comerciales y residenciales de alta producción.

- Alto contenido de sólidos
- Acabado uniforme
- Secado rápido
- Se lija fácilmente
- Puede usarse como imprimación/nivelador Nivel 5
- Excelente poder cubriente
- Fácil de aplicar

COMPARACIONES DE SÓLIDOS POR VOLUMEN

Spectrum Paint Posi-Prime Pro	37.0 ± 2%
Sherwin Williams PVA Drywall Primer & Sealer	19.0 ± 2%
Spectrum Paint BuilderMax PVA Interior Primer	27.0 ± 2%
Sherwin Williams High Build Primer	23.0 ± 2%
Spectrum Paint BuilderMax L5 High Build Primer Surfacer	35.27 ± 2%

SKU	ACABADO	SÓLIDOS POR VOLUMEN	COBERTURA ¹	TIEMPO DE SECADO ²	RANGO DE COV
36000	< 5 @ 85°	37.0 ± 2%	400 pies ² /gal a 4 mils, 1.5 mils secos	Al tacto: 1 hora Repintado: 3 horas	< 50 g/L

La hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet, SDS) y la Ficha de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponible en Spectrumpaint.com.