



SPEC-PRO® INDEPENDENCE™



A quality interior latex wood undercoater that allows you to get in and out of your jobs quickly.

SPEC-PRO® Independence™ Easy Sand Interior Latex Undercoater is a fast-dry latex undercoat, designed to meet the demands of contractors needing a quick turnaround on interior wood substrates. Excellent holdout and sanding properties. Perfect for wood doors, trim, cabinets, and millwork. Engineered to work with both water-based and most solvent topcoats.

- Easy to sand
- Fast drying
- Excellent holdout
- Excellent hide
- High solids

SKU	FINISH	VOLUME SOLIDS	COVERAGE	DRY TIME	VOC RANGE
N34000	< 5 @ 60°	39.6 ± 2%	318 ft ² /gal (Practical Coverage at Recommended DFT)	Touch: 30 Minutes Recoat: 1 - 2 Hours	< 50 g/L

SDS and Technical Data Sheets are available at Spectrumpaint.com.



SPEC-PRO® INDEPENDENCE™



Base de látex de calidad para madera interior que te permite terminar tus trabajos rápido y eficientemente.

SPEC-PRO® Independence™ Easy Sand Interior Latex Undercoater es un fondo látex de secado rápido, diseñado para contratistas que requieren un rápido retorno al servicio en sustratos interiores de madera. Proporciona excelente sellado y propiedades de lijado. Ideal para puertas, molduras, gabinetes y trabajos de ebanistería. Compatible con recubrimientos finales base agua y con la mayoría de los acabados base solvente.

- Fácil de lijar
- Secado rápido
- Excelente retención del acabado
- Excelente poder cubriente
- Alto contenido de sólidos

SKU	ACABADO	SÓLIDOS POR VOLUMEN	COBERTURA	TIEMPO DE SECADO	RANGO DE COV
N34000	< 5 @ 60°	39.6 ± 2%	318 pies ² /gal <small>(Cobertura práctica según el espesor recomendado de película DFT)</small>	Al tacto: 30 Minutos Repintado: 1 - 2 horas	< 50 g/L

La hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet, SDS) y la Ficha de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponible en Spectrumpaint.com.